



[www.sit-insport.it](http://www.sit-insport.it)

## TENNIS 12

КОД:

| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ             |             |                 |                                   |            |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------|
| Висота ворсу                        |             | мм              | 12                                | +/- 4%     |
| Калібр тафтингу                     |             | дюйм            | 3/16                              |            |
| Тип виробництва                     | DIN 61151   | зигзаг          | Тафтинг                           |            |
| Рядків х дм                         | ISO 1763    | №               | 28                                | +/- 10%    |
| Пучків х м.кв.                      | ISO 1763    | №               | 58.800                            | +/- 10%    |
| Загальна вага                       | ISO 8243    | гр/м2           | 2.150                             | +/- 10%    |
| Діаметр отвору для дренажу          |             | мм              | 5 кожні 10 см                     |            |
| Проникаюча здатність                | EN 12616    | мм/ч            | 360                               | ≥          |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОРСУ                |             |                 |                                   |            |
| Склад                               | ISO 11357-3 |                 | 100% поліпропілен                 |            |
| Питома вага нитки                   | MI-LND 014  | dtex            | 6.600                             | +/- 10%    |
| Товщина                             | MI-LND 002  | micron          | 110                               | +/- 10%    |
| Структура                           | MI-LND 012  |                 | Фібрільований                     |            |
| Колір                               | MI-LND 004  |                 | Зелений+Червоний+Синій            |            |
| Загальна вага ворсу                 | ISO 8243    | гр/м2           | 1.190                             | +/- 10%    |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАРУ ОСНОВИ ПОКРИТТЯ |             |                 |                                   |            |
| Склад                               |             |                 | 100% поліпропілен                 |            |
| Вага                                | MI-LND 007  | гр/м2           | 210                               | +/- 5%     |
| Структура                           |             |                 | Подвійний шар зашитий і посилений |            |
| Підкладка                           |             | тип             | Латекс Сінтерб                    |            |
| РОЗМІРИ РУЛОНІВ                     |             |                 |                                   |            |
| Довжина                             |             | м               | 40 (та згідно з замовленням)      | ≥          |
| Ширина                              |             | см              | 410                               | +/- 2 см   |
| РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАПОВНЕННЮ          |             |                 |                                   |            |
| Стабілізаційне наповнення           | EN 933-1    | Пісок кварцовий | 12 кг/м2 (кути округленні)        | 0,4/0,8 мм |
| Призначення                         |             |                 | теніс                             |            |
| Гарантовані строки використання     |             |                 | 5 років                           |            |

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A.

24020 Cazzano Sant'Andrea (BG) ITALIA - Via Cav. Pietro Radici, 19 - Tel. + 39 035 724242 - Fax +39 035 741549 - e-mail: info.sit-in@radici.it - web: www.radici.it  
Iscrizione Registro Imprese di Bergamo - Cod. Fisc. e Part. I.V.A. IT 00217360163 - R.E.A. di Bergamo N. 76902 - Capitale Sociale € 24.000.000,00 i.v.

