



www.sit-insport.it

ULTRAMIX 30 NI

КОД:

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Висота ворсу		мм	30	+/- 4%
Калібр тафтингу		дюйм	3/8	
Тип виробництва	DIN 61151	зигзаг	Тафтинг	
Рядків х дм	ISO 1763	№	19	+/- 10%
Пучків х м.кв.	ISO 1763	№	19.950	+/- 10%
Загальна вага	ISO 8243	гр/м2	3.970	+/- 10%
Діаметр отвору для дренажу		мм	5 кожні 10 см	
Проникаюча здатність	EN 12616	мм/ч	360	≥
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОРСУ				
Склад	ISO 11357-3		100% поліетілен	
Питома вага нитки	MI-LND 014	dtex	14.000+7.000	+/- 10%
Товщина	MI-LND 002	micron	370+150	+/- 10%
Структура	MI-LND 012		Моноекструдований монофіломент	
Колір	MI-LND 004		Оливковий/зелений	
Загальна вага ворсу	ISO 8243	гр/м2	2.955	+/- 10%
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАРУ ОСНОВИ ПОКРИТТЯ				
Склад			100% поліпропілен	
Вага	MI-LND 007	гр/м2	210	+/- 5%
Структура			Подвійний шар зашитий і посилений	
Підкладка		тип	Латекс Сінтерб	
РОЗМІРИ РУЛОНІВ				
Довжина		м	40 (та згідно з замовленням)	≥
Ширина		см	410	+/- 2 см
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАПОВНЕННЮ				
Стабілізаційне наповнення	EN 933-1	Пісок кварцовий	Без наповнення	0,4/0,8 мм
Призначення			Мультиспорт+міні-футбол	
Гарантовані строки використання			5 років	

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A.

24020 Cazzano Sant'Andrea (BG) ITALIA - Via Cav. Pietro Radici, 19 - Tel. + 39 035 724242 - Fax +39 035 741549 - e-mail: info.sit-in@radici.it - web: www.radici.it
Iscrizione Registro Imprese di Bergamo - Cod. Fisc. e Part. I.V.A. IT 00217360163 - R.E.A. di Bergamo N. 76902 - Capitale Sociale € 24.000.000,00 i.v.

